

分项报价明细

日期：2024年7月5日

序号	产品名称	品牌型号	制造商名称	产地	技术参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	智能高温电窑	水流星 YT-GW-30	景德镇流星陶瓷文化传播有限公司	江西省景德镇市	内部容积：0.3 立方 外形尺寸（宽*深*高）：W108*D159*H161cm 内部尺寸（宽*深*高）：W61*D65.5*H80cm 电压：AC380V 功率：30KW 控制器：7 寸液晶彩屏，分体独立控制 控制系统：AI 智能语音控制、APP 远程控制预设曲线：8 种烧成曲线 可存储曲线：20 条烧成氛围：氧化反应 最高承受温度：1300 度常烧温度：0~1250 度 发热元件：硅钼丝、5面加热 保温材料：JM28砖+高温多晶棉 开门方式：侧开门 空开：2p63A/4P63A 线径：10 平方平方国标铜芯线 适合棚板：48*50cm ▲1、控制柜可 AI 语音控制、手机远程操控，通电后可通过语音唤醒，免去手动设置温度曲线和选择烧成模式(需提供含有 CMA、CNAS 标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章)	台	1	86800	86800	

					<p>▲2、窑体：框架采用国标 1.5mm 钢板冷压一次成型，内框采用国标 4*4cm 方钢材质，厚抗压能力不低于 30T；表面以多层绝缘防锈漆为底覆盖三层面漆的方式进行深加工。（需提供含有 CMA、CNAS 标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）</p> <p>▲3、炉丝：耐温 1350 度，采用含钨钼丝合金材质（需提供含有CMA、CNAS 标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章佐证）</p> <p>▲4、高温砖：耐温 1350 度，烧制过程中不含六大重金属物质，安全无毒。（需提供含有 CMA、CNAS 标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）</p> <p>▲5、风循环系统：内置风循环系统，2 小时快速降温（需提供含有 CMA、CNAS标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）</p> <p>6、电窑多功能烧制：素烧、常温、高温、釉上彩、釉下彩、青花、烘干、紫砂. 一键启动</p> <p>7、万向脚轮：单轮能承受 250 公斤</p> <p>8、测温仪：采用国标铂金丝配件，温差控制在 5-10 度（需提供含有 CMA、CNAS标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章佐证）</p>					
2	拉坯机	YT-LP J-XFD 01	景德镇水 流星陶瓷 文化传播 有限公司	江西 省景 德镇 市	<p>外形尺寸：L65*W63*52cm（含水盆高度）</p> <p>转盘：铝合金防锈转盘</p> <p>转盘直径：Φ32cm</p> <p>转盘厚度：2.5cm</p> <p>水盆：直径Φ46.5cm</p> <p>工作电压：AC220V</p> <p>功率：400W</p> <p>转速：0~300r/min</p> <p>负载扭矩：50Nm</p> <p>稳定性：铝盘跳动≤0.05mm</p> <p>整机噪音：≤48dB</p> <p>产品净重：20KG</p> <p>电机：DD 直驱电机</p>	台	10	7920	79200	

					<p>调速方式：霍尔脚踏板控速</p> <p>旋转方向：正反转皆可</p> <p>调速方式：霍尔脚踏板控速</p> <p>1. 旋转方向：正反转皆可，电机:通过主板程序软件控制，使电机可达到低速3转/分钟，且最低速运行的状态下仍可以运转流畅不卡顿。通过线性加减速控制系统使电机运行精准，加减速无延时。通过控制器和主控面板双向调节，可以急启急停，且急停后不会出现回摆造成坯体变形。电机噪音控制在48dB以下，有效降低整个拉坯作业噪声。大扭力输出，最低转速下单手也无法抓停电机。</p> <p>▲2. 电机扭力：电机扭力$\geq 3n(r/min)$ (需提供含有 CMA、CNAS 标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章)</p> <p>3. 承重能力：负载$\geq 150KG$；</p> <p>▲4. 水盆：采用传统卡扣式安装，经久耐用，水盆材质 ABS 环保(需提供含有 CMA、CNAS 标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章)</p> <p>5. 电子控制采用智能 CPU 芯片控制，具有过载、过流、漏电、故障自诊断等多重监测保护。拉坯机带有智能防止断电重来电飞车摔坏功能。控制器要求电压电流处于安全国家范围，符合国家家电安全标准 GB4706.1</p> <p>6. 脚踏板：采用霍尔技术，能够防水，经久耐用</p> <p>7. 开关：防漏电插头、防水开关、防水电机罩、密封圈设计，采用传统家具结构设计，确保拉坯机底部稳定不摆动及使用的安全性。</p> <p>▲8. 机器稳定性跳动率：小于 5 丝以内(需提供含有 CMA、CNAS 标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章)</p>					
3	泥水分离式水池	SLX-C DC-1	景德镇水 流星陶瓷 文化传播 有限公司	江西 省景 德镇 市	<p>一、洗手池</p> <p>尺寸参数（长·宽·高）：L180*W70*H80cm，背面挡水板高度：13.5cm</p> <p>材质：不锈钢</p> <p>配套：整个水池配备水龙头、进水管、耐高温高压钢丝编织波纹管、下水、直通、三通配件。</p> <p>二、沉淀池</p> <p>尺寸参数（长·宽·高）：L150*W38*H38cm</p>	台	1	6320	6320	

					水槽深度：31cm 沉淀池/过滤网材质：不锈钢 配件：万向轮 1、水槽加深，便于陶艺水盆、泥板等大件物品清洗，水槽边缘斜边设计，13.5cm不锈钢高挡板，防溅水、溢水； 2、加固横梁，加粗支撑腿，需承重强，稳固耐用； 3、洗手池结构采用可拆卸结构，同时沉淀池和进水管接口采用双向可变换设计，方便使用现场不同进水口位置安装；整个水池配备水龙头、进水管、耐高温高压钢丝编织波纹管、下水、沉淀池、直通、三通等配件，方便使用和后期维护； 4、防堵塞，沉淀池采用二级沉淀装置，方便泥浆等悬浊液能够在一定时间沉淀后进行清理，防止堵塞下游下水道； 5、便于清理污泥，沉淀池配备四个把手，底部沉淀池安装四个万向轮，方便对沉淀池中的沉淀物移动和清理。					
4	双轴泥板机	YT-NB J-02	景德镇水 流星陶瓷 文化传播 有限公司	江西 省景 德镇 市	（1）外形尺寸：101*55*110CM （2）台面材料：亚克力面板 （3）动力类型：手动式 2机身颜色：白色 3面板要求高分子 PP 面板，泥板机框架采用 DC01 冷轧板，采用数控折弯机一次成型，结构稳定。 4泥板机框架喷涂采用静电粉末喷涂，喷涂面厚度 80-150UM。 5要求上下双滚轴设计，利用同步齿轮进行传动，装有压泥厚度调节器，厚度 0-60MM 可调（附有厚度标尺）。增加不锈钢可调节脚杯，可适应不同地面环境。	台	1	6500	6500	
5	陶艺木桌	SLX-T YMZ-1	景德镇水 流星陶瓷 文化传播 有限公司	江西 省景 德镇 市	外形尺寸（长*宽*高）：L150*W70*H78.5（cm） 桌面厚度：3.5cm 材质：松木 重量：35KG 1、虫蛀：木家具中没有虫蛀现象；	张	8	2950	23600	

				<p>2、腐朽材：外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%；</p> <p>3、节子：外表节子宽度不应超过材宽的 1/3；</p> <p>4、表面装饰层：木制件表面应手感光滑。无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、裂纹、刷毛、积粉和杂渣、明显色差、皱皮、发粘、漏漆等现象；应无脱色、掉色现象；</p> <p>5、管材：管材应无裂缝、登缝外露管口端面应封闭；</p> <p>6、焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅焊接处表面波纹应均匀；</p> <p>7、喷涂电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；</p> <p>▲8、木材含水率：木材应经干燥处理，木材含水率应为 8%(需提供含有 CMA、CNAS 标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章)</p> <p>▲9、耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象(需提供含有 CMA、CNAS标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章)</p> <p>▲10、桌类强度和耐久性：a) 所有零部件无断裂或豁裂:b)用手掀压某些应为牢固的部件. 应无永久性松动；c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形:d)五金连接件应无松动；e)活动部件开关应灵便；f)零部件无明显位移变化（提供 CMA、CNAS 标识第三方权威机构出具的质检检测报告加盖厂家公章）</p> <p>▲11、桌类稳定性：按 GB/T 10357.7-2013 中附录 A 进行垂直加载、垂直和水平加载试验，应无倾倒现象。（需提供含有 CMA、CNAS 标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）</p> <p>▲12、有害物限量（甲醛释放量、重金属含量(限色漆)应符合 GB18584 的规定：甲醛 ≤1.5mg/L(需提供含有 CMA、CNAS 标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	五层 坯架	SLX-T YPJ-1	景德镇水 流星陶瓷 文化传播 有限公司	江西 省景 德镇 市	外形尺寸（长·宽·高）：L140*W40*H163cm 隔层高度：底层高 42cm，其他隔层高30cm 层板厚度：1.7cm 层板材质：杉木 框架材质：加粗加厚铁艺 1、表面装饰层：木制件表面应手感光滑。无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、裂纹、刷毛、积粉和杂渣、明显色差、皱皮、发粘、漏漆等现象;应无脱色、掉色现象; 2、管材：管材应无裂缝、登缝外露管口端面应封闭; 3、焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅焊接处表面波纹应均匀; 4、喷涂电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕; ▲5、有害物限量（甲醛释放量、重金属含量(限色漆)应符合 GB18584 的规定：甲醛 ≤1.5mg/L(需提供含有 CMA,CNAS 标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）	个	4	2685	10740	
7	拉坯 辅助 桌	SLX-L PFZZ- 1	景德镇水 流星陶瓷 文化传播 有限公司	江西 省景 德镇 市	（1）材质;金属桌脚+塑料桌面 （2）尺寸：桌面尺寸：约 80*40（cm） 桌脚高度可调节（45~75cm）	张	10	890	8900	
8	便携 投影 仪	极米 H6	极米科 技股份 有限公 司	四川 省成 都市	光学分辨率：3840*2160dpi，支持画面比例：4:3 16:9 支持投放画面范围：30~300 英寸，光源类型：激光光源灯泡寿命：≥30000 小时，投影机亮度：2000CVIA 流明机体尺寸：24.1*20.3*23.6（cm）可吊装	台	1	7600	7600	
9	投影 仪幕 布	极米 CINE/ 思影	极米科 技股份 有限公 司	四川 省成 都市	100 英寸激光投影电动幕 输入电压：220V；频率：50HZ投影面积：2214*1240（mm） 收合尺寸：2559*120*80（mm） 展开尺寸：2559*1896*80（mm）	台	1	2680	2680	

10	笔记本电脑	华为Matebook X Pro	华为技术有限公司	广东深圳	轻薄本，集成显卡 屏幕比例：3:2，色域：100% sRGB固态硬盘，硬盘容量：1TB 内存容量：32G，屏幕分辨率：3120x2080 像素 操作系统：Windows11 64 位	台	1	7500	7500	
合计（含税人民币：元）						小写：239840元				
						大写：贰拾叁万玖仟捌佰肆拾元整				

供应商名称：（公章）景德镇水流星陶瓷文化传播有限公司

法定代表人/负责人或其委托代理人_____（签字或印鉴或签章）：

注：

- 2.1 本表中“总价”应和《供应商磋商报价表》中的“总报价：相一致。
- 2.2 供应商必须填写主要产品的品牌、型号、否则按无效响应处理。
- 2.3 本表可根据需要同格式扩展。