

# 投标报价

## 供应商磋商前基础报价表

项目名称：山东石油化工学院第一教学楼标准化考场建设听力设备及线路升级改造项目

项目编号：SDGP370000000202502009160;zjg202511002;SS2025089-Z188-H059;

标 包：A 包

单位：元

供应商名称	山东海拓天地电子科技有限公司	
总报价（含税）	大写	壹拾万零玖仟叁佰零肆元人民币
	小写	109304.00 元人民币
项目完成时间	自本项目合同签订后在 10 日内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。	
合同履行期限	自本项目签订合同之日起至质保期结束。	
对磋商文件的认同程度	<input checked="" type="checkbox"/> 完全认同 <input type="checkbox"/> 有偏离	

说明：1. 本表中“总报价”是指提供货物及伴随服务的全部费用的报价。  
2. 本表中的“总报价”应和《分项报价明细表》中的“总价”相一致。  
3. 任何有选择或有条件的报价，或者表中填写多个报价，均为**无效响应**。

供应商名称（公章）：山东海拓天地电子科技有限公司  
法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或印鉴或签章）：  
日 期：2025 年 11 月 18 日

分项报价明细表

日期：2025 年 11 月 18 日

序号	产品名称	品牌型号	产地	主要技术标准与参数	单位	数量	单价 (元)	总价(元)	质保期	备注
1	网络化室内 音箱	迪士普 AVP8340	广州	<p>1.具有 1 块数码显示屏显示时间，3 个 RJ45 通讯接口，1 路 SD 卡插孔，1 路 USB 接口，1 路功放凤凰插输出口，1 路 100V 音频输入口，1 路麦克风 3.5 输入接口，1 路现场监听麦克风输入口，1 路线路输入凤凰插接口，1 路线路输出凤凰插接口，1 路 15V 触发信号凤凰插输出接口，1 路 SC 触发信号凤凰插输出接口。</p> <p>2.内置 2×15W 数字功放，可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号。</p> <p>3.具有 MP3 解码播放功能，支持 48kHz 采样率，16bit 数字音频码流解码。</p> <p>4.支持本地输出音量及本地播放状态可控，可接受红外线遥控器的操控。</p> <p>5.支持通过 web 端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V 备份输入启用（主/备）或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置本地网络音源优先选择，提供本地、网络、混合≥3 种选择，同时可自适应智能识别终端扩展型号。</p> <p>6.内置定时播放功能，支持脱机状态下按计划播出节目，并将定时节目自动备份至 SD 卡，确保节目的全自动安全存储。</p> <p>7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。</p>	台	10	2600	26000	4 年	

				8.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断电或断网故障情况下，可自动切换到 100V 定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿，恢复通电或通讯网络时，自动切换回网络主通道播放。						
2	网络化副音箱	迪士普 WL213	广州	1.8 欧姆定阻喇叭 2.额定功率：10W 3.灵敏度：88dB 4.频响：100-16000Hz 5.重量：3.9kg	台	10	600	6000	4 年	
3	主/备功放自动切换器	迪士普 AVP2712	广州	1.具有 4 路 TRS 非平衡输入接口；4 路 RCA 非平衡级环接口；4 路 RCA 非平衡主功放输入端接口；4 路 RCA 非平衡备份功放输入端接口；4 路主功放输出端接口；4 路备份功放输出端接口；4 路扬声器接口；4 路通道音量调节旋钮；4 个主备手动切换键； 2.支持能自动发现声频功放故障并在“主功放”和“备用功放”之间实现自动切换； 3.支持具有 4 个完全相同的独立通道，每个通道均能完成主/备功放之自动检测与切换； 4.支持兼有手动主/备切换之功能； 5.支持 4 个工作状态指示灯；	台	1	2750	2750	4 年	
4	主副功放	迪士普 DA3850	广州	1.支持 100V、70V 定压输出； 2.具有 1 路 TRS 非平衡输入接口，1 路 TRS 非平衡级联输出口； 3.具有 1 路 XLR 平衡输入接口，1 路 XLR 平衡级联输出口； 4.支持 5 个 LED 指示灯，作为 70V、削顶、信号、保护和超温状态显示； 5.支持输出短路、高温、直流保护并示警功能； 6.支持输出短路保护并可自动恢复功能； 7.额定输出功率：（100V）1500W；（70V）750W； 8.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:最大不失真输	台	2	21000	42000	4 年	

				出功率：1500W；增益限制的有效频率范围：60Hz-16kHz；总谐波失真：0.24%；最小源电动势：980mV；信噪比：89dB；9.为保证产品稳定，功放设备须具备过流限幅保护电路和保护系统以及设备的功能；						
5	小机柜	鲁康	山东	小型机柜 材质：冷轧钢 尺寸：宽 600mm×深 600mm×650mm	台	1	600	600	4 年	
6	楼层网络交换机	新华三 S1850V3-28P-EI	杭州	24*10/100/1000TX+ 4*SFP 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率（整机）81\96Mpps	台	1	1600	1600	4 年	
7	水晶头	立孚 LF-601	深圳	用于制作网线组建局域网，超 5 类镀金水晶头。 100 个/箱	箱	2	52	104	4 年	
8	超五类网线	立孚 LF-D135-G	深圳	用于制作长网线，网络终端自带短跳线。 300 米/箱	箱	4	600	2400	4 年	
9	广播音箱线 (2.5mm²)	立孚 LF-G2*2.5	深圳	室内小功率喇叭、短距离使用。	米	1000	5	5000	4 年	
10	电源线 (1.5mm²)	立孚 LF-RVV2*1.5	深圳	Rvv-2*1.5mm²	米	1000	6	6000	4 年	
11	花线	立孚 LF-RVS2*1.5	深圳	音响电源线、信号线跳线	米	500	7	3500	4 年	
12	光纤收发器	汤湖 TH-GS-03AB	深圳	音频传输光纤收发器、网络光纤收设备	件	1	350	350	4 年	
13	铠甲光缆	立孚 LF-GYXTW-4B1.3	深圳	单模铠甲光缆	米	500	2	1000	4 年	
14	布线管材	定制	国产	布线整洁、保护线材，JDG/KBG 管 100 米/箱	箱	5	1000	5000	4 年	
15	其他辅料	定制	国产	辅料包含音视频跳线、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签、插排等，数量根据项目需求自行配备。	箱	1	5000	5000	4 年	

