

供应商磋商最终报价表

项目名称：山东石油化工学院糖保护化学科研仪器采购项目

项目编号：SDGP370000000202502009554；zjg202511005；SS2025096-Z192-H064

标包：A包

单位：元

供应商名称	煜晟实验仪器（山东）有限公司	
总报价(含税)	大写	壹拾万零柒仟叁佰 元人民币
	小写	107300.00 元人民币
项目完成时间	自合同签订之日起 30 日内供货及安装调试完成并通过验收。	
合同履行期限	自本项目签订合同之日起至质保期结束。	
对磋商文件的 认同程度	<input checked="" type="checkbox"/> 完全认同 <input type="checkbox"/> 有偏离	

说明：1. 本表中“总报价”是指提供货物及伴随服务的全部费用的报价。
2. 本表中的“总报价”应和《分项报价明细表》中的“总价”相一致。
3. 任何有选择或有条件的报价，或者表中填写多个报价，均为无效响应。

煜晟实验仪器（山东）有限公司

法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或印鉴或签章）

日期：2025 年 11 月 27 日

分项报价明细表

日期：2025年11月27日

序号	产品名称	品牌型号	产地	主要技术标准与参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	质保期	备注
1	雪花制冰机	拓赫 XB-40	上海	1. 内置纯铜冰桶，不锈钢冰刀。 2. 自动控制系统。 3. 双螺旋挤压制冰方式，所制冰形为不定形颗粒状冰，能渗入较窄空间，迅速冷却。 4. 冰满显示，缺水显示，制冷剂缺少显示，故障警告显示等保护性停机功能。 5. 电源开关和功能指示灯置于机器前部。 6. 主要零部件分水管和水槽的拆卸，不需工具。 7. 外壳采用不锈钢+ABS 工程塑料材质。 8. 日产冰量：40Kg/24h。 9. 储冰量：15Kg。 10. 整机尺寸（宽度 x 深度 x 高度）：380x540x720mm。 11. 输入功率：280W。 12. 整机重量：40Kg。	台	1	5800	5800	两年	
2	冻干机	博医康 FD-1A-50	湖南	▲1. 冷凝温度：≤-50℃。 2. 真空度：20Pa。 3. 冻干面积：0.12 m²。	台	1	9500	9500	两年	

3	真空干燥箱	上海精宏 DZF-6050	上海	4. 盘装物料：1.2L。 5. 物理架底盘到提手处：350mm。 ▲6. 捕水能力：≥3Kg/24h。 7. 冷阱尺寸（直径 x 深度）：220x130（mm）。 8. 样品盘：Φ200mmx4 层，层间距≥60mm。 9. 电源要求：220V 50Hz 850W。 10. 主机尺寸（宽度 x 深度 x 高度）：350x600x340mm。 11. 标准配置：2L 真空泵 1 个；普通干燥装置（样品盘）：4 个。	台	1	6500	6500	两年
				1. 电源电压：220V 50Hz。 2. 控温范围：RT+10~250℃。 3. 温度分辨率：0.1℃。 4. 温度波动度：±1℃。 5. 消耗功率：1400W。 6. 真空度：133Pa。 7. 真空表：机械指针式。 8. 工作室尺寸（宽度 x 深度 x 高度）：410x370x340mm。 9. 外形尺寸（宽度 x 深度 x 高度）：710x550x530mm。 10. 工作室材料：不锈钢。 11. 标配：真空泵 1 个；载物托架：2 个。					

4	低速冷冻离心机	海尔 LX155T500 R	青岛	<p>▲1. 最高转速：≥15500rpm；最大相对离心力：≥26300xg。</p> <p>2. 转速精度：±10rpm。</p> <p>3. 配转子：角转子：24x1.5/2ml；12x15/50ml（管套）；水平转子：4x500ml；4x250ml；4x100ml；4x14x10ml。</p> <p>4. 最大容量：4x500ml。</p> <p>5. 定时范围：1 秒—99 小时 59 分 59 秒。</p> <p>6. 温度设置范围：-20℃~40℃。</p> <p>7. 温度精度：±2℃。</p> <p>8. 噪音：55dB。</p> <p>9. 7 英寸的多点触控液晶屏，支持佩戴手套操作。</p> <p>10. 多级多用户独立管理系统，各用户独立密码保护，各用户独立程序数据分开管理。</p> <p>11. 菜单式程序库，方便保存、调用；程序库存储不限量。</p> <p>12. 可单独查看运行记录，单条运行记录曲线可直接放大。</p> <p>▲13. 提前预约功能，可根据工作日自由设定，如同闹钟模式到达设置时间自动进入制冷状态。</p>	台	1	85500	85500	两年
---	---------	----------------------	----	---	---	---	-------	-------	----

						<p>14. 陀螺仪动态平衡自动实时监测，保证离心安全。</p> <p>15. 转速、离心力、时间和温度可由用户输入，离心过程中可改变参数值。</p> <p>16. 计时方式：启动计时和到达转速计时可选。</p> <p>17. 快速预冷功能：可在无样品情况下，将转子和整个腔体迅速降到设定温度。</p> <p>18. 瞬时离心功能：满足短时自由离心需求。</p> <p>19. 系统智能节能功能：无工作自动进入最低功耗待机，节能降耗。</p> <p>▲20. 转子身份 ID 技术，实现放入式静态识别；转子使用寿命智能统计。</p> <p>21. USB 接口 1，实现运行数据可直接导出。</p> <p>22. 采用变频电机。</p> <p>23. 9 级加速、10 级减速。</p> <p>24. 转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警等多种报警功能。</p> <p>25. 316 不锈钢内胆，抗腐蚀。</p> <p>26. 自带排水盒。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他费用	0	
合计（元）	小写：107300.00	
	大写：壹拾万零柒仟叁佰元整	

供应商名称（公章）：
 法定代表人或授权人（签字或印鉴或签章）：孙加宝

