分项报价明细表

序号	产品名称	品牌型号	产地	主要技术标准与参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	质保期	备注
1	三轴应力岩心反应釜及流体循环系统	华盛海天自研/HT-FYF-100	国内	1.适用岩心尺寸：φ25×（70～100）mm，长度可调； 2.高压岩心反应釜：可独立施加轴向压力、围压和孔隙流体压力，并支持流体循环，满足渗流-应力耦合试验需求； 3.材质：高压釜采用高温合金，润湿材质哈氏合金（HC276），具备优异的耐高温、耐腐蚀、抗高压性能，适用于酸性流体、高温高压环境； 4.耐压：满足上覆压力300MPa、流压100MPa、围压100MPa； 5.温度：高压釜最大耐温不低于600℃； 6.回压：流体出口配回压阀，最大压力100MPa，材质HC276，密封材质全氟醚，耐CO_2； 7.流程管阀件：采用哈氏合金（HC276）材质，规格与设备整机配套； 8.配10根套筒，10套密封圈； 9.带可上下移动支架，行程≥150mm。	件	1	59900	59900	3年	
2	自动围压跟踪泵	华盛海天自研	国内	1.具有恒压、恒流和压力跟踪功能，可以恒流升压或降压； 2.压力：≥100MPa，精度：0.1%F.S； 3.流速：0.0001～50ml/min；	件	1	69900	69900	3年	

		/HT-DP-100								
3	保温系统	华盛海天自研/配套定制	国内	1 加热保温系统为高压釜提供高温环境； 2.满足两种实验需求：实验 a 温度≤240℃，实验 b 温度≤600℃；	件	1	9900	9900	3 年	
4	压实量组件及自动检测系统	位移测量：深圳布瑞特科技有限公司/RS485 其余由华盛海天自主研发	国内	1. 轴压施加压力：0～300MPa； 2. 压实围压范围：0～30mm； 3.压实测量精度：0.05mm； 4.数据实时测试保存，支持与采购人现有设备自带的控制管理软件（高温高压碳封存成岩模拟实验与产物收集计量系统）无缝对接，无需对原有软件进行二次开发，可将所有测量值直接嵌入原有软件的展示界面，支持原有软件的报表生成、质量分析等功能直接调用本次新增的测量数据	件	1	39900	39900	3 年	

		组合								
5	高精度差压传感器	深圳森纳士/DP1300-DP差压变送器系列中3MPa（F型）	国内	1.差压范围：3MPa，测量精度：0.05%F.S; 2.工作温度：-10℃～80℃; 3.传感器输出RS485信号，带USB快插数据线，含采集软件; 4.连接在岩心进出口间，采用哈氏合金管线连接; 5.管线流体压力：0～80MPa。	件	1	24900	24900	3年	
合计（元）		小写：204500.00								
		大写：贰拾万零肆仟伍佰元整								

注：供应商分项报价均按照以上格式进行报价。

供应商（公章）：北京华盛海天科技发展有限公司

法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或印鉴或签章）：